

E 20-52 / E 20-72 / E 23-72 TORNI UNIVERSALI

DOTAZIONE STANDARD

- n°1 lunetta mobile mm110
- n°1 lunetta fissa mm 140
- n°1 flangia ø 235 mm
- n°1 contropunta fissa
- n°1 bussola di riduzione
- impianto di lubrorefrigerazione
- corsa rapida del carro
- protezioni antinfortuni
- lampada di servizio
- chiavi di servizio
- manuale d'istruzione
- Dichiarazione Conformità CE.

ACCESSORI A RICHIESTA

- piattaforma a 4 griffe indipendenti
- mandrino autocentrante a 3 griffe indipendenti
- torretta portautensili
- contropunta girevole
- visualizzatore di quote digitale
- apparecchio per tornire conico
- contafiletti
- lunetta fissa Ø 200 mm.



DATI TECNICI		E 20/52	E 20/72	E 23/72
Codice				
Altezza punte (DBC)	mm	200	200	230
Distanza tra le punte	mm	750 - 1000- 1500 - 2000	750 - 1000- 1500 - 2000	750 - 1000- 1500 - 2000
Larghezza delle guide	mm	320	320	320
Corsa trasversale del carro	mm	255	255	255
Corsa slitta trasversale	mm	130	130	130
Diametro massimo di tornitura				
sulle guide	mm	415	415	475
sul carro	mm	240	240	300
con il ponte tolto	mm	560	560	620
lunetta mobile	mm	15 - 110	15 - 110	15 - 110
lunetta fissa	mm	15 - 140	15 - 140	15 - 140
lunetta fissa	mm	110 - 200	110 - 200	110 - 200
Mandrino:				
naso del mandrino: Cam-lock / DIN 55027	n°	6	8	8
foro mandrino	mm	52	72	72
n° e gamma velocità	rpm	45 ÷ 2000	11,5 ÷ 2000	11,5 ÷ 2000
Avanzamenti:				
Gamma avanzamenti:	n°	48	128	128
- longitudinali	mm/rev	0.07 ÷ 4.2	0.036 ÷ 16.81	0.036 ÷ 16.81
- trasversali	mm/rev	0.028 ÷ 1.71	0.014 ÷ 6.84	0.014 ÷ 6.84
Sette delle filettature	n°	28	64	64
- metrico	mm	0.5 ÷ 30	0.5 ÷ 120	0.5 ÷ 120
- modulo	module	0.25 ÷ 7.5	0.125 ÷ 30	0.125 ÷ 30
- whithworth	tr/1"	60 ÷ 1	60 ÷ 1/4	60 ÷ 1/4
- diametral pitch	dp	120 ÷ 4	240 ÷ 1	240 ÷ 1
Contropunta				
Diametro del canotto	mm	60	70	70
Corsa del canotto	mm	140	140	140
Cono della punta	cm	4	5	5
Spostamento laterale	mm	± 10	± 10	± 10
Motore				
Motore principale	kw	4	4	4
Dimensioni d'ingombro				
Lunghezza (DBC):				
- 1000 mm	mm	2250	2250	2250
- 1500 mm	mm	2750	2750	2750
- 2000 mm	mm	3250	3250	3250
Larghezza	mm	990	990	990
Altezza	mm	1350	1350	1350
Peso (DBC):				
1000 mm	kg	1505	1580	1645
1500 mm	kg	1595	1670	1735
2000 mm	kg	1875	1950	2015